

## Hersteller-Information

### Wetterschutzkleidung gegen Regen

Danke, dass du dich für ein hochwertiges Produkt von FHB entschieden hast.  
Bitte informiere dich anhand der Pflege- und Waschanleitung in der Bekleidung.  
Wenn du das richtig machst, verbessert es die Haltbarkeit der Reflektoren und des Oberstoffes. Die richtige Pflege für deinen Schutz.



Wichtige Hinweise für den Anwender zur Erfüllung der Sicherheitsfunktionen.



Das Fabriksymbol steht bildlich für die Produktion, die Zahlen für Monat u. Jahr in dem der Artikel produziert wurde.

### Für folgende Normen gibt diese Herstellerinformation Auskunft:

Die Materialprüfung wurde nach Vorbehandlung gemäß Anforderungsnorm durchgeführt. DIN EN ISO 13688:2013-12 Schutzkleidung - Allgemeine Anforderung; EN 343: 2019 Schutzkleidung - Schutz gegen Regen

### Kennzeichnung der Schutzklassen nach EN 343:2019



#### Wasserdurchgangswiderstand „Wasserdichtigkeit“

1 = geringste Schutzklasse

4 = höchste Schutzklasse

#### Wasserdampfdurchgangswiderstand „Atmungsaktivität“

1 = geringste Schutzklasse

4 = höchste Schutzklasse

X = keine Prüfung im Regenturm

### Warnhinweis -begrenzte Tragedauer nach EN 343:2019 - nach erreichter Klasse

Umgebungstemperatur °C	1	2	3	4
	Ret > 40 m <sup>2</sup> Pa/W	25 < Ret < 40 m <sup>2</sup> Pa/W	15 < Ret < 25 m <sup>2</sup> Pa/W	Ret < 15 m <sup>2</sup> Pa/W
25	60 min.	105 min.	108 min.	--
20	75 min.	250 min	--	--
15	100 min.	--	--	--
10	240 min.	--	--	--
5	--	--	--	--

-- Bedeutet keine Begrenzung der Tragedauer

### Klassifizierung der Widerstandsfähigkeit gegenüber Wasserdurchtritt (WP)

	1	2	3	4
Material vor der Vorbehandlung	W <sub>p</sub> > 8000 Pa	--	--	--
Material nach Vorbehandlung	--	W <sub>p</sub> > 8000 Pa	W <sub>p</sub> > 13000 Pa	W <sub>p</sub> > 20000 Pa
Nähte vor der Vorbehandlung	W <sub>p</sub> > 8000 Pa	W <sub>p</sub> > 8000 Pa	W <sub>p</sub> > 13000 Pa	W <sub>p</sub> > 20000 Pa
Nähte nach Vorbehandlung	--	--	--	W <sub>p</sub> > 20000 Pa

Anmerkung: 1000Pa entsprechen 102mm Wassersäule

### Hinweise zur Reinigung und Pflege:

- die Pflegekennzeichnung im Etikett beachten
- mit geschlossenen Verschlüssen, mit ähnlichen Farben und Waschmittel ohne optischen Aufheller waschen
- das Kleidungsstück soll hängend getrocknet werden
- vor direktem Sonnenlicht geschützt aufbewahren

### Anwendung des Kleidungsstücks:

- Das Kleidungsstück muss geschlossen getragen werden.
- Das Tragen der Kapuze verhindert das Eindringen von Wasser im Nackenbereich.
- Die Schutzkleidung muss an einem trockenen Ort mit guter Belüftung aufbewahrt werden
- Wenn die Kleidung verschlissen oder beschädigt ist, bietet diese keinen vollständigen Schutz

Die Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link: [www.fhb.de/service/kataloge-und-downloads/](http://www.fhb.de/service/kataloge-und-downloads/)